

FORMULARZ POMIAROWY dla drzwi całoszklanych w systemie naściennym

Niniejszy formularz powinien być wypełniony we wszystkich obowiązkowych polach (*zaznaczyć x) i potwierdzony podpisem

1. Proszę podać wymiar otworu:

szerokość x wysokość = x

2. Proszę wskazać rodzaj zamknięcia(*).

- pochwył do przesuwu zamek hakowy

3. uchwył do przesuwu tafli (*).

- reling ze stali nierdzewnej 300mm reling kwadrat " C " ze stali nierdzewnej 50 mm
 reling ze stali nierdzewnej 400mm reling kwadrat " T " ze stali nierdzewnej 70 mm
 reling ze stali nierdzewnej 500mm prostokątny ze stali nierdzewnej inny

4. Uchwył do mocowania tafli(*).

- frezowane

5. Kolorystyka tafli szklanej(*).

- float decormat (satyna) antisol brązowy
 satyna grafitowa satyna brązowa antisol grafitowy

6. Grubość tafli szklanej(*).



- 8 mm 10 mm

7. W przypadku drzwi pojedynczych wskazać stronę otwarcia ustawiając się od strony satynowej(*).

- dotyczy tafli: decormat (satyna), satyna brązowa, satyna grafitowa

SX

DX



8. Piaskowanie wzoru(*).

- na stronie satynowej na stronie gładkiej tafla bez wzoru

9. Wzór wg katalogu Eclipse lub strony www.eclisse.pl/f_szklane.html (*).

- wzór

10. Wykończenie (*).

- maskownica słup dojazdowy tunel z opaskami regulowanymi
grubość muru:

11. Kolorystyka wykończenia (*).

laminat fornir inne

Data

Czytelny podpis wraz z pieczętką