



### UWAGA

W górnej krawędzi skrzydła drewnianego należy wykonać dwa nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie.

#### Górne nafrezowania w skrzydle



**A:** szerokość światła przejścia  
**B:** wewnętrzny wymiar kasety  
**C:** całkowita szerokość kasety

**H:** wysokość światła przejścia  
**H1:** całkowita wysokość kasety

**LP:** szerokość skrzydła  
**HP:** wysokość skrzydła

**DS:** całkowita grubość kasety z tynkiem  
100/125/150 mm

**VO:** wewnętrzna przestrzeń kasety  
54 mm

**Ce:** grubość pustaków / cegły

### WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*		GRUBOŚĆ ŚCIANY DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE VO	CEGLY Ce
	A x H	B	C x H1	LP	HP			
ST60	600 x 2048	735	1385 x 2108	625	2040	100 - 125 - 150	54	80 - 100 - 120
ST70	700 x 2048	835	1585 x 2108	725	2040	100 - 125 - 150	54	80 - 100 - 120
ST80	800 x 2048	935	1785 x 2108	825	2040	100 - 125 - 150	54	80 - 100 - 120
ST90	900 x 2048	1035	1985 x 2108	925	2040	100 - 125 - 150	54	80 - 100 - 120
ST100	1000 x 2048	1135	2185 x 2108	1025	2040	100 - 125 - 150	54	80 - 100 - 120
ST110	1100 x 2048	1235	2385 x 2108	1125	2040	125 - 150	54	100 - 120
ST120	1200 x 2048	1335	2585 x 2108	1225	2040	125 - 150	54	100 - 120
ST130	1300 x 2048	1435	2785 x 2108	1325	2040	125 - 150	54	100 - 120

wymiary w mm



### KASETY NIESTANDARDOWE

Kasety w świetle przejścia od 600mm do 1300 mm dotyczą szerokości przejścia A i od 1000mm do 2700mm dotyczą wysokości przejścia H. Wymiary pośrednie (np.. A=650 ) kasety oraz drzwi tylko na zamówienie.



### UWAGI

- ▶ Grubość kasety 125, 150 mm powyżej szerokości standardowej A oraz wysokości standardowej H1 2108 mm.
- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm.
- ▶ Max waga skrzydła do 100 kg.
- \* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.

Eclisse zaleca aby po zamontowaniu skrzydło wystawało z kasety 80 mm.

- ▶ Regulowany tylny odbojnik - możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.
- ▶ Skrzydło drewniane montowane w kasecie ECLISSE SYNTESIS® LINE musi być mniejsze o około 7-10 mm od światła przejścia (wymiar od gotowej podłogi do profilu aluminiowego w górnej części kasety).

\* Powyższe ustalenie dotyczy skrzydła drewnianego



### AKCESORIA

- ▶ ECLISSE Listwa przypodłogowa BATTISCOPIA
- ▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS®
- ▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Profil ochronny drzwi